

Coolly®

Datenblatt für City Modell F und City Modell H

Das City Modell H unterscheidet sich vom City Modell F durch die abnehmbare Fußplattform und drei zusätzliche Haltegriffe. Die Grundkonfiguration beider Modelle ist identisch.

- Leergewicht: ca. 70 KG
- Maximalgewicht: HA 140 KG, VA 280 KG (Traglast der Bereifung)
- Länge: 2150 mm / Breite: 1210 mm / Höhe: 1550 mm
- Einstiegshöhe: 17cm (Boden bis Fußplattform Oberkante)
- Rahmenhöhe: 53cm

- Bereifung vorne: 26x2.40 Super-Moto X, Traglast pro Reifen 140KG, *Schwalbe*
- Bereifung hinten: 26x2.15 Big Apple, Traglast pro Reifen 140KG, *Schwalbe*
- Bremsanlage: Hydraulische Bremsanlage, Modell HS11, *Magura*
- Brakebooster: 3x Coolly Brakebooster (Bremsverstärkung), *Coolly*
- Bremshebel: Magura Industry, Twin-Bremshebel mit Feststellfunktion, *Magura*
- Antrieb: Mittelmotor, 36V, Nennleistung: 250W, Spitzenleistung >500W, Tretunterstützung Vmax: bis 25 km/h mit Schiebehilfe bis 6 km/h, Antrieb entspricht Pedelec gem.§1 StVG Abs. 3, Kettenblatt 44 Zähne, Modell BBS01B, *Bafang*
- Cockpit-Display mit USB-Anschluss, Modell 850C, *Bafang*
- Lichtanlage: 5-fach, Modell Lyt B, Modell Toplight View, Modell Secuzed, integrierte Z-Front- und Z-Rückstrahler, Einschaltautomatik bei Dämmerung, *Busch und Müller*
- Nabenschaltung: Stufenlos, Modell Cargo, *Enviolo*
- Sattelstütze, Standard: 31,6 mm, Modell SP65, *Zoom*
- Sattelstütze, Zusatzausstattung: Gefedert, Neoprenschutz, 31,6 mm, Modell NCX, *Suntour* (die Rahmenhöhe erhöht sich um +10cm)
- Sattel: Unisex, gefedert, Modell Drifter, *Selle Royal*
- Laufräder: 26 Zoll 36 Loch, Modell 29r, *Ryde*
- Kette: Größe 1/2"x3/32", Modell e1, *KMC*
- Gepäckträger: Max. 25KG
- Schutzblech: Hinten 1x, Vorne 2x Mudgard
- Rückspiegel: 2x, *Busch und Müller*

Lieferumfang:

- Zweiteiliges Regenverdeck zum Anbringen
- Coolly Powerakku E36/192 mit 36V und 19,2 Ah (691Wh), mit USB-Anschluss
- Coolly Powerakku E36/192 Ladegerät (4A)
- Coolly Powerakku E36/192 Schlüssel