



Datenblatt für Modell F und Modell H

Das *Coolly® H* unterscheidet sich vom *Coolly® F* durch die abnehmbare Fußplattform und drei zusätzliche Haltegriffe. Die Grundkonfiguration beider Modelle ist identisch.
CE geprüft und TÜV zertifiziert.

- Leergewicht: ca. 90 KG
- Maximalgewicht: 420 KG (Hinterachse 140 KG, Vorderachse 280 KG)
- Länge: 223cm Breite: 123,5cm Höhe: 156cm
- Einstiegshöhe: 17cm (Boden bis Fußplattform Oberkante)
- Sitzhöhe: 60cm (Boden bis Sitzbank Oberkante)
- Breite Sitzbank: 95cm (Verfügbare Sitzfläche)
- Rahmenhöhe: 53cm

- Sicherheitsgurte auf der Sitzbank (2x)
- Bereifung vorne: 26x2.40 Super-Moto X, Traglast pro Reifen 140KG (280KG ges.), *Schwalbe*
- Bereifung hinten: 26x2.15 Big Apple, Traglast pro Reifen 140KG, *Schwalbe*
- Bremsanlage hydraulische Felgen-Bremsanlage von *Magura*, 1x hinten 2x vorne Modell HS-11 mit *Magura* Industry Bremshebel (Spezialanfertigung) Twin mit Feststellfunktion, 3x Bremsbooster *Coolly®* (Bremsverstärkung) Sonderanfertigung von *Coolly®*
- Bremsanlage hydraulische Scheiben-Bremsanlage (Upgrade, optional), Modell HD-E745 mit *Tektro Auriga* Twin-Bremshebel mit Feststellfunktion, 2x vorne, 180mm Scheibe
- Antrieb: Mittelmotor, Spannung: 36V, Nennleistung: 250W, Spitzenleistung >600W, Drehmoment: 80Nm, Spitzendrehmoment: 110 Nm, Tretunterstützung Vmax: bis 25 km/h mit Schiebehilfe bis 6 km/h, Antrieb entspricht Pedelec gem.§1 StVG Abs. 3, Kettenblatt 44 Zähne, Modell BBS01B, mit von *Coolly®* entwickelter Rahmenbefestigung, *Bafang*
- Cockpit-Display mit USB-Anschluss, Modell 850C, *Bafang*
- Lichtanlage: 5-fach, Modell Lyt B, Modell Toplight View, Modell Secuzed, integrierte Z-Front- und Z-Rückstrahler, Einschaltautomatik bei Dämmerung, *Busch und Müller*
- Nabenschaltung: Stufenlos, Modell Cargo Extreme, *Enviolo*
- Sattelstütze, Standard: 31,6 mm, Modell SP65, *Zoom*
- Sattelstütze (Upgrade, optional), gefedert, Neoprenschutz: 31,6 mm, Modell NCX, *Suntour* (die Rahmenhöhe erhöht sich um +10cm)
- Sattel: Unisex, gefedert, Modell Drifter, *Selle Royal*
- Laufräder: 26 Zoll 36 Loch, Modell 29r, *Ryde* / Speichen, *Sapim Strong* u. *Sapim E-Strong*
- Kette: Größe 1/2"x3/32", Modell e1, *KMC*
- Gepäckträger: Max. 25KG
- Fahrradschloss (AS, optional): Faltschloss mit Zahlencode, Modell FS 260/85, *Trelock*
- Hinten 1x, Vorne 2x Mudgard
- Rückspiegel: 2x, *Busch und Müller*

Lieferumfang:

- Zweiteiliges *Coolly®* Regenverdeck
- *Coolly®* Powerakku E36/192 mit 36V und 19,2 Ah (691Wh), mit USB-Anschluss
- *Coolly®* Powerakku E36/192 Ladegerät (4A, Ladezeit 5h)
- *Coolly®* Powerakku E36/192 Schlüssel inkl. *Coolly®* Schlüsselanhänger
- Hinterradkeil für Dauerparken